

# Vi løfter folk



LP5+ Løfteplattform

# LP5+ - Tekniske spesifikasjoner

LP5+ er med sitt slanke design lett å integrere i forskjellige miljøer- både offentlig og privat. LP5+ har et høyt gjennomiktig rekkverk og løfter opp til 875 mm. Kan leveres med bl.a. port på øvre nivå, sideavkjørsel på venstre/ høyre side samt trådløs betjening.

## Funksjoner

Løftekapasitet	: 300 kg
Løfthastighet	: 13 mm/sek.
Løfthøyde maks	: 875 mm

## Betjening

Elektrisk	: Betjeningspanel
Nødstopp	: Elektronisk
Nødsenk	: Mekanisk
Klemsikring	: Mekanisk/elektrisk klemlist

## Vekt

Egenvekt	: 150 kg
Port øvre nivå ekskl. dekkplate	: 76 kg

## Materialer

Materialer	: Aluminium og pulverlakkert/ elforsinket stål
Rekkverk	: Aluminium og klar polycarbonat
Port øvre nivå	: Pulverlakkert stål og herdet sikkerhetsglass
Dekkplate, port øvre nivå	: Elforsinket stålplate

## EI/elektronikk

Av/ på	: Automatisk
Forbruk	
Standby	: 3 W
Drift	: 14,7 W
Intermittens	: 10/90
Sikring	: T10A
Batteri	: 2 x 12V/4,5 Ah Gasstette og vedlikeholdsfrie
Strømforsyning	
Primær	: 230V/115 V
Sekundær	: 24 V DC

## Tetningsklasse

Komponenter	: IP 65
Betjeningspanel	: IP 67
Komponenter port øvre nivå	: IP 65

## Tilbehør/diverse

Eksternt betjeningspanel  
Trådløs betjening  
Fullautomatisk port øvre nivå  
Håndbetjening med spiralkabel  
Sideavkjørsel på høyre/venstre side

## Merking

Godkjent iht maskindirektivet 2006/42/EF.

## Klassifikasjon

I henhold til ISO 9999 : 18 30 06

