

Vi løfter folk



LP5 Løfteplattform

LP5- Tekniske spesifikasjoner

LP5 er designet så den passer harmonisk inn i de fleste boligmiljøer. Med en løftekapasitet på 300 kg og en løftehøyde på 500 mm, er LP5 et perfekt valg, der det er mindre nivåforskjeller. Kan leveres med bl.a. port på øvre nivå, sideavkjørsel på venstre/ høyre side samt trådløs betjening.

Funksjoner

Løftekapasitet	: 300 kg
Løftehastighet	: 13 mm/sek.
Løftehøyde maks	: 500 mm

Betjening

Elektrisk	: Betjeningspanel
Nødstopp	: Elektronisk
Nødsenk	: Mekanisk
Klemsikring	: Mekanisk/elektrisk klemlist

Vekt

Egenvekt	: 118 kg
Port øvre nivå ekskl. dekkplate	: 76 kg

Materialer

Materialer	: Aluminium og pulverlakkert/ elforsinket stål
Rekkverk port øvre nivå	: Aluminium : Pulverlakkert stål og herdet sikkerhetsglass
Dekkplate, port øvre nivå	: Elforsinket stålplate

EI/elektronikk

Av/ på	: Automatisk
Forbruk	
Standby	: 3 W
Drift	: 14,7 W
Intermittens	: 10/90
Sikring	: T10A
Batteri	: 2 x 12V/4,5 Ah Gasstette og vedlikeholdsfrie
Strømforsyning	
Primær	: 230V/115 V
Sekundær	: 24 V DC

Tetningsklasse

Komponenter	: IP 65
Betjeningspanel	: IP 67
Komponenter port øvre nivå	: IP 65

Tilbehør/diverse

Eksternt betjeningspanel
Trådløs betjening
Fullautomatisk port øvre nivå
Håndbetjening med spiralkabel
Sideavkjørsel på høyre/venstre side

Merking

Godkjent iht maskindirektivet 2006/42/EF.

Klassifikasjon

I henhold til ISO 9999 : 18 30 06

