

Vi løfter folk



LP50/LP50H Løfteplattform

LP50 & LP50H- Tekniske spesifikasjoner

Stepless
by Goldmann

Funksjoner

Løftekapasitet LP50	: opp til 450 kg
Løftekapasitet LP50H	: opptil 450 kg ved 750 mm horisontal forskyvning
Løftekapasitet LP50H	: opptil 375 kg ved 900 mm horisontal forskyvning
Løftehastighet	: 13 mm/sek.

Betjening

Elektrisk	: Betjeningspanel Trådløs betjening
Nødstop	: Elektronisk
Klemsikring	: Mekanisk/elektrisk klemlist

Materialer

Materialer	: Aluminium/ galvanisert stål
Sikkerhetskantlist	: Anodisert aluminium med gummilist
Betjeningspanel	: Pulverlakkert stål. Front rustfritt stål.
Golvbelegging	: Valgfritt Vekten av belegg trekkes ifra løftekapasiteten

Mål

Tykkelse/belegg	: 22 mm
Løfthøyde	: 500 mm
*Løfthøyde LP50H	: 750 mm mulig ved nøkkelbetjening
Grubedybde	: 150 mm. Nedstøpningsramme skal alltid leveres av vår produsent
Horisontal forskyvning LP50H	: 750/ 900 mm

Ei/elektronikk

På/ Av	: Automatisk
Forbruk	
Stand-by	: 3 W
Drift	: 14,7 W
Intervall	: 10/90
Sikring	: T10A
Batterier	: 2 x 12V/7,0 Ah Gasstette og vedlikeholdsfrie
Strømforsyning	
Primær	: 230 V/115 V
Sekundær	: 24 V DC

Tilbehør/diverse

: Ekstern betjeningspanel
Trådløs betjening

Merking

Godkjent iht maskindirektivet 2006/42/EF..

Varenummer/model

13013-xxx	: LP50 vertikal løfteplattform
13012-xxx	: LP50H vertikal løfteplattform med horisontal forskyvning

Klassifikasjon

I henhold til ISO 9999 : 18 30 06

