

*Vi løfter folk*



**tkS**  
HEIS

*Aritco*

Mange løsninger

TKS Aritco er en vertikal løfteplattform med selvbærende sjakt. TKS Aritco tilbyr fleksible løsninger med kort leveringstid og rask montasje. Løfteplattformen kan plasseres direkte på gulv eller i grop for å gi terskelfri inngang. Installasjonen krever minimale bygningsmessige tilpasninger.

TKS Aritco gir god tilgjengelighet og er enkel å bruke. Den kan installeres i alle typer bygg, som eneboliger, leiligheter, næringsbygg, skoler, samfunnshus, barnehager og lignende. Stadig flere arkitekter og entreprenører ser verdien av å installere løfteplattform i boligbygg. Dette gir bedre tilgjengelighet og en enklere hverdag for brukere, og bidrar også til økt verdi på leilighetene.

Store og tydelige trykknapper, merket med blindeskrift, gir enkel betjening. Løfteplattformen kjøres fra heisstolen med påholden knapp, mens tilkallingssknappene på utsiden har impulsføring. Løfteplattformen tilfredsstiller kravene til tilgjengelighet iht. byggforskriftene i TEK 10







TKS Heis har utviklet og produsert løfteplattformer og tekniske løsninger for økt tilgjengelighet siden 1991. Bedriften har en betydelig og verdifull kompetanse som brukes for å imøtekomme markedets krav om innovative og kostnadseffektive løsninger.

TKS Aritco har et moderne design og leveres med hvite sandwichplater i sjaktveggene som standard leveranse. Sjakten kan også leveres med glassfelt på en eller to sider. Dørene har glassfelt som standard. TKS Aritco kan leveres med opptil 6 forskjellige plattformstørrelser.

TKS Aritco kan leveres i flere farger og innredningsalternativer.

TKS Aritco har skrue og mutterdrift som er plassert i den ene sideveggen i sjakten.



## Standard spesifikasjoner:

- Løftekapasitet: 5 personer- 250/500 kg
- Løftehøyde: Min. 0,25m
- Høyde over gulv på øverste nivå:  
Min. 2240 mm
- Antall stopp: 6
- Antall dører per stopp: 3
- Kjøring: Påholden knapp fra stolen under hele ferden.
- Impulskjøring fra utsiden.
- Løftehastighet: 0,15m/s
- Drivsystem: Patentert mutter/skrue
- Grop: 0-50mm
- Plattformstørrelse: Flere alternativer
- Utsparingsmål: Avhengig av plattformstørrelse
- Spenning:  
400V 3-fas  
230V 1-fas- **maks 410kg**
- Sikringsstørrelse: 16A treg
- Godkj. iht. Maskindirektiv 2006/42/EU
- Tilfredsstiler kravene til EN81-41
- Standard farge: RAL 9003 (hvit)

## Tilleggsutstyr:

- Automatisk døråpner
- Flere plattformstørrelser
- Forskjellige dører: Stort glassfelt (standard), branddør EI 60
- Halvdør, halvdør med glass
- Alternative dørbredder
- Tak i sjakt med lys
- Batteridrevet nødsenk
- Automatisk smøring av skrue
- Stemmeanviser og digital etasjeviser
- Glass i sjakt
- Ulike RAL farger
- Nøkkeltjøring med skolelås
- Foldesete

## Aritco plattformmål:

