

Vi løfter folk



TKS Jupiter Løfteplattform

- Enkel og praktisk løsning for bedre tilgjengelighet



TKS Jupiter

Jupiter løfteplattform er en praktisk løfteinnretning som overvinner nivåforskjeller.

Løfteplattformen er velegnet både til innendørs og utendørs bruk. Den kan leveres pulverlakkert i forskjellige RAL farger for å gli inn i miljøet der den monteres. Den kan også leveres i rustfritt stål. Utendørs versjonen levers forsinket for å hindre rust. Det må være 100 mm fra plattform til vegg.

Løfteplattformen kan benyttes av person stående eller sittende i rullestol.

Jupiter løfteplattform er produsert iht. gjeldende forskrifter.



Jupiter – Tekniske spesifikasjoner

Drivsystem	: Tannstang
Løfteevne	: 300 kg
Hastighet	: 0,05 m/s
Plattformstørrelse	: 1100 mm x 1400 mm (kan leveres med andre størrelser)
Løftehøyde (maks)	: 3 m
El. tilførsel	: 230V 1 fas 16 Amp
Styrespenning	: 24 V DC
Motorkraft	: 2 x 0,75 kW
Nominell strøm	: 6 A
Lydnivå	: < 70 dB (A)

Standardfarge RAL 9016. Kan leveres i alle RAL farger.

Typegodkjenning iht. Maskindirektivet 2006/42/EC

Typegodkjenning iht. EN81-41

