

Vi løfter folk



Villakeis

TKS Aritco 4000 Løfteplattform

- *Et løft for livskvaliteten*

tkS
HEIS

Aritco 4000



Denne er i første rekke tenkt for hjemmemiljø, der installasjonen skal ta så liten plass som mulig. Den har en mindre plattformstørrelse og har lavere lastekapasitet enn tradisjonelle løfteplattformer. Aritco 4000 krever mindre bygningsmessige forandringer på montasjestedet. Krever ikke eget maskinrom.



Tekniske spesifikasjoner

Løfteplattform type Aritco 4000

Godkjent iht. europeisk standard EN81-41 og iht. maskindirektiv 2006/42/EC

Drivsystem : Skrudrift
Hastighet : Maks 0,15 m/s
Nyttelast : 2 personer/ 250 kg
Motoreffekt : 1,5 kW
Spenning : 1-fas 230V
Hovedsikring : 16 Amp
Manøversystem : Påholden knapp inne i stolen og pulskjøring fra utsiden

Kan leveres med automatiske døråpnere

Elektrisk nødsenk

Kan leveres med radiostyring

Alarmtelefon

Antall stopp : Maks 6
Antall dører : Maks 6

Løftehøyde : Inntil 13 meter
Dører : 800 x 2000 mm (bxh)

Helglass i dørblad eller dobbel glassdør (Kan ikke leveres med brannklasse)

Standardfarge 9001

Kan leveres i alle RAL-farger

Sjakt

Topp høyde 2300 mm

Grop: 50 mm eller rampe 50 mm

Plattformstørrelser	Yttermål sjakt	Utsparringsmål
805 x 580 (bxl)	880 x 840	910 x 870
805 x 880 (bxl)	880 x 1140	910 x 1170
805 x 1080 (bxl)	880 x 1340	910 x 1370

Prefabrikkerte veggmoduler
Kan leveres med glass i sjakt

