

VÅR MEST KOMPÅKTE HJEMME- HEIS

Aritco HomeLift Compact Dataark 2023

Noen ganger kommer store ting i små pakker. Vår mest plass-besparende heis, Aritco HomeLift Compact, åpner opp en verden av muligheter i hjem som tidligere ble ansett for å ha begrenset plass. Med sitt moderne design, tilpassbare funksjoner og tilkoblingsmuligheter, gir hjemmeheisen fordelene ved å være liten kombinert med evnen til å tenke stort.

Aritco HomeLift Compact kan leveres med et unikt skandinavisk Aritco-design; en slank plattformkonstruksjon med Design-Wall og kontrollpanel med integrert rekkverk, doble dører, moderne og fleksible glassjaktløsninger samt DesignPanels som gir heisens estetiske utseende og lydprofil.



ARITCO
CERTIFIED
PARTNER:



TKS Heis AS
T: 4000 1059, E: post@tksheis.no
www.tksheis.no

Utforsk

Aritco HomeLift Compact


ARITCO LIFT 2022-10-01_NO

Viktige funksjoner

Heisen gir deg også flere tilpasningsmuligheter. Du kan velge mellom mer enn 200 forskjellige farger, 2 forskjellige glasstyper, 8 forskjellige gulv og en DesignWall (bakvegg) med 8 forskjellige mønstre. Heisen er også tilkoblet digitalt, og via SmartLift-appen kan brukeren få verdifull informasjon om heisens status og når heisen trenger service. Løfteren er også utstyrt med vårt SmartSafety-system, som har sikkerhetsfunksjoner som skal til for å takle alle situasjoner som kan oppstå i et hjem og forhindre ulykker.




Størrelser



MODELL	HEISSTØRRELSE	UTVENDIGE MÅL	MERKELAST
1	580 x 805 mm	840 x 880 mm	250 kg / 2 personer
2	880 x 805 mm	1140 x 880 mm	250 kg / 2 personer
3	1080 x 805 mm	1340 x 930 mm	250 kg / 2 personer

DesignWall



Heisfarge

Fås i tre standardfarger, Traffic White (RAL9016), Jet Black (RAL 9005) og Anthracite Grey (RAL7016). Kan males i alle RAL-farger fra RAL K7 klassisk fargekart (unntatt perle- og fluorescerende farger)



Glass

STANDARD
Klart glass



EKSTRAUTSTYR
Tonet



Gulv



Beregnet bruk

Hjemmeheis beregnet på transport av personer i bygninger hvor brukerne er kjent. Innendørs installasjonsmiljøer

Teknisk samsvar

Maskindirektiv 2006/42/EF
Europeisk standard EN 81-41

Drivsystem

Patentert skru- og muttersystem

Nominell hastighet

Maks 0,15 m/s

Nødsenking

Batteridrevet

Løftehøyde

1 600 - 15 000 mm

Topphøyde

Min. 2 248 mm

Antall etasjer

2 til 6 etasjer

Installasjon

Innfelt montering 50 mm under gulvnivå
Monteres direkte på gulv med 50 mm rampe

Drift

Hold inne for å kjøre (trykk og hold inne)
Ettrykksbetjening (trykk én gang) for installasjoner utenfor Europa

Strømforsyning

230 V 1-fas

Garanti

Aritco HomeLift Compact leveres med 5 års garanti. Skru- og mutterenheten har 10 års garanti

