

# Motala 2000 Kabin

- Markedets minste løfteplattform med lukket kabin



**tkS**  
**HEIS**

- vi løfter folk

## Motala 2000 Kabin

Løfteplattformen er konstruert slik at du får en relativt stor plattform i forhold til heisens utvendige sjaktmål. Dette er markedets minste løfteplattform med kabin og leveres standard med direktekjøring.

Motala 2000 Kabin er utstyrt med tett stålsjakt, dør med glass, dørlukker og håndtak, håndløpere og trykknapper i børstet stål. Den kan også spesialtilpasses med andre farger utvendig og innvendig, glass i sjakt, automatisk døråpner og skreddersydd plattformtilpasning.

God driftssikkerhet gjør Motala 2000 Kabin løfteplattform i sjakt godt egnet både i det private og offentlige miljø.



### Tekniske spesifikasjoner

Løftehøyde:	Max. 15 m
Antall etasjer:	2-6
Hastighet:	0.15 m/s
Innvendige mål:	1100 x 1400 / 1600 mm
Utvendige mål:	1250 x 1560 / 1760 mm
Utsparingsmål:	1280 x 1590 / 1790 mm
Løfteevne:	Max 440 kg
Grop /overhøyde:	70 mm / 2200 mm



### Fordeler

- Design, størrelser og valgmuligheter.
- Frittstående og selvbærende stålsjakt.
- Leveres som helsjakt.
- Enkel i bruk.
- Automatisk brannkjøring, feilvarsling til sentral, pulsstyrt tilkalling, automatisk landing og elektrisk batteridrevet nødsenkning.
- Miljøvennlig med effekt på 1,1kW, 230 1-fas 16A kurs.
- Kan leveres med standard dører eller brannklasse.
- LED-lys i taket på kabinen.

